

コーン

Stripping Machine

CORN TORUKAWA NE-DO

トル皮ネード

「トル皮ネード」は弊社の登録商標です。(登録番号:6093364号)

CTN-2+^{プラス}



CTN-2+ 意匠登録 意願2021-010024

詳しくはホームページへ

製造元



旭川機械工業株式会社 (0166)-48-7261 FAX:0166-48-7263

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条7丁目1番の11 mail : info@asahikawakikai.com

facebook

f 旭川機械工業株式会社



コーン

Stripping Machine

TORUKAWA NE-DO

トルカワネード



CTN-2+

意匠登録 意願2021-010024

コーントル皮ネード【とうもろこし自動皮むき機】

CTN-2【2軸タイプ】

寸 法	本体寸法 長さ1500×幅750×高さ1200
重 量	約240kg
モーター	2.2kw
電 源	三相200V 11A 2.6KVA
操 作 盤 スイッチ	正転・逆転スイッチ 非常停止釦
処理能力	200kg/h 約600本

※寸法・形状は、改良のため予告なく変更になる場合がございます。

※実の柔らかい品種の場合、皮を剥く際に実を傷つける場合がございます。

※付帯設備（投入コンベヤ、製品搬出コンベヤ、皮搬送コンベヤ等）は、別途ご相談承ります。


CTN-4【4軸タイプ】

寸 法	本体寸法 長さ2700×幅900×高さ1500
重 量	約600kg
モーター	2.2kw
電 源	三相200V 11A 2.6KVA
操 作 盤 スイッチ	正転・逆転スイッチ 非常停止釦
処理能力	400kg/h 約1200本

CTN-8【8軸タイプ】

寸 法	本体寸法 長さ2700×幅1000×高さ1600
重 量	約760kg
モーター	3.7kw
電 源	三相200V 20A 4.4KVA
操 作 盤 スイッチ	正転・逆転スイッチ 非常停止釦
処理能力	800kg/h 約2400本


加工の流れ



収穫したとうもろこしの芯をカットし先端から機械に投入します。



皮の剥けたとうもろこしが本機から出てきます。



剥けた皮は、本機下側より排出されます。



皮むきを終えたとうもろこし。

特 徴

- ① トウモロコシを機械に投入することにより、今まで手作業で剥いていた皮むき作業を自動化出来ます。
- ② 2軸タイプCTN-2は省スペースで設置可能、脚部はキャスター付のため移動が容易に出来ます。
- ③ ご要望により、トウモロコシの投入コンベヤや皮の排出コンベヤ等の付帯設備も対応可能です。

御客様にご用意頂きたいこと

- ① 皮むきローラーのぬめり除去のため水を使用致します。ホースによる水の供給が必要になります。
- ② 剥けた皮を入れる容器

御客様にお願いしたいこと

- ① 当日の作業終了時には十分な洗浄をお願いいたします。
- ② 洗浄作業中は、必ず電源をお切りください。
- ③ 皮むき作業中は、水を使用するため床面及び排水処理の対応をお願いいたします。

販売元

製造元



旭川機械工業株式会社

☎(0166)-48-7261 FAX:0166-48-7263

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条7丁目1番の11

mail : info@asahikawakikai.com